





Ausführung:

- Offener Transformator, getrennte Wicklungen, Fusswinkel und Befestigung,
- Klemm- und Steckanschluss 6,3 oder 2 x 2,8mm.
- Vorzugsspannung: 230 V ±5% / 24 V
- Vorbereitet für Schutzklasse I, ta40°C/B, IP00



Version:

- Open type transformer, separate windings, base angles for fixing,
- terminals for clamps or fasten contacts 6,3 or 2 x 2,8 mm.
- Prefering voltage: 230 V ±5% / 24 V
- Prepered for safety class I, ta40°C/B, IP00



Typ/Type		Nennleistung/Power			ca. g	ca. Kg
		EI84 max. 100 VA			Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
Typ series	Bestell Nr. Order No.	VA	C	D		
St84/63/23024	BV 04330	63	88	48	400	2,100
St84/100/23024	BV 04331	100	102	62	450	2,500





Typ/Type		Nennleistung/Power			ca. g	ca. Kg
		EI96 max. 130 VA			Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
Typ series	Bestell Nr. Order No.	VA	C	D		
St96/130/23024	BV 53013	130	96	61	450	2,800





Typ/Type		Nennleistung/Power			ca. g	ca. Kg
		EI105 max. 160 VA			Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
Typ series	Bestell Nr. Order No.	VA	C	D		
St105/160/23024	BV 04447	160	95	61	800	4,000



Typ/Type		Nennleistung/Power			ca. g	ca. Kg
		EI120 max. 400 VA			Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
Typ series	Bestell Nr. Order No.	VA	C	D		
St120/250/23024	BV 04636	250	99,5	68,5	1000	4,000
St120/320/23024	BV 04637	320	112	81	1300	5,300
St120/400/23024	BV 04638	400	131,5	105,5	1400	6,400



Typ/Type		Nennleistung/Power			ca. g	ca. Kg
		EI150 max. 630 VA			Cul. Gewicht Copper-weight	Gesamt Gewicht Total-weight
Typ series	Bestell Nr. Order No.	VA	C	D		
St150/500/23024	BV 05502	500	137	90	1700	7,900
St150/630/23024	BV 05503	630	154	106	1800	9,900



Auch mit Rastfuß gegen Aufpreis lieferbar.

also available with click-stop-decive for a price surcharge.