

NOUVEAU

Alimentation Rail Din

Série JS 5 modules 100 Watts



Alimentation à découpage modulaire
5 modules, permettant d'alimenter les automates, contrôle d'accès, ventouses, gâches électriques et tous appareils électroniques montage Rail Din TS 35



- Fabrication européenne
- Fiabilité éprouvée
- Rendement élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	JS10012M5	JS10024M5
Entrée		
Plage de tension d'entrée	190 - 264 Vac	
Plage de fréquence	45 - 65 Hz / 0 Hz	
Courant d'appel	cold start < 15 A	
Sortie		
Tension de sortie nominale	12 Vdc +/- 1%	24 Vdc +/- 2%
Intensité nominale/puissance	8.33 A / 100 Watts	4.17 A / 100 Watts
Rendement	90%	
Protection surcharge	~ 110% In	
Protection contre court-circuit	Fusible électronique - réarmement automatique	
Temps de maintien	> 27 ms at 120 Vac, > 120 ms at 230 Vac	
Général		
Degré de protection	IP 20	
Température de fonctionnement	-20 + 60°C pleine charge, derating 2.5% / °C > 50°C	
Stockage	-40°C / + 85°C	
Norme de sécurité	EN 60950-1, class II	
Rigidité diélectrique	3k Vac I/P- O/P	
Raccordements	Borniers à vis	
Montage	Rail Din TS 35 mm	
Dimensions (LxH)	87 x 94 x 67.5 mm	
Poids	0.28 g	