


S02- 3A-12VCH6AH
S03- 5A-12VCH6AH

ALIMENTATION SECOURUE

REGULATED POWER SUPPLY WITH BATTERY



ALIMENTATION SECOURUE SERIE S

Alimentation secourue par batterie, permettant d'alimenter contrôle d'accès, ventouse, gâches électriques et d'une manière générale tout appareil électronique en cas de coupure secteur.

This product is fitted with a safety battery which supplies access control equipment, electric bolts and all electronic devices in case of power failure.

Conforme aux directives CEM NF EN 61000-3-2 et NF EN 61000-3-3 Basse tension 73/23/cee/UL/EN 60950/89/336

Complies with the following instructions NF EN 61000-3-2 et NF EN 61000-3-3 Low tension 73/23/cee/ UL/EN 60950/89/336



CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation AC/DC à découpage
Entrée : 85~264VAC 50/60Hz
Sortie : 13.8Vdc régulée de 3 A à 5Amp permanent (selon modèle).
Batterie 7,2 A/H (autonomie voir tableau)
Protection: fusible au primaire, électronique et fusible au secondaire.
Voyant présence secteur
Voyant présence batterie (coupure secteur)
Voyant batterie chargée
Contact NF : indication absence de secteur
Contact NF : coupure alimentation, batterie basse
Contact auto-protection sur coffret (OPTION)
Dimensions : L x l x H : 250 x 220 x 90 mm
Poids : 4Kg

SPECIFICATIONS:

Switching power supply AC/DC
Input : 85~264VAC 50/60Hz
Output : 13.8Vdc regulated to 3 A to 5Amp permanent (depending model).
Battery 7,2 A/H (Autonomy look at table)
Protection: fuse in primary, electronic and fuse in secondary
Light of presence mains
Light of presence battery (cut sector)
Light battery loaded
Contact NF indication sector absent
Contact NF indication power supply off
Contact anti-intrusion on box (option)
Dimensions : L x l x H : 250 x 220 x 90 mm
Weight : 4Kg

Tableau

Courant constant débité sur une batterie de 7,2A/H
Valeurs données à 25°C de température ambiante.
Temps de recharge batterie = 24h

Board

Current constantly debited on a 7,2A/H battery
Given values at 25°C room temperature.
Recovery time battery= 24h

1Amp	2Amp	3Amp	4Amp	5Amp
5h00mm	3H15mm	1H30mm	1h15mm	1H00mm

Votre distributeur
Your distributor